



inmind

thinking
about project



POINT
reception

DESCRIZIONE TECNICA

RECEPTION

PIANI DI LAVORO

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I piani di lavoro sono disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, BIANCO BR. 69.

I piani di lavoro sono forniti con trave orizzontale di sostegno realizzata in acciaio pressopiegato a sezione rettangolare 50 x 30 x sp. 1,5 verniciata a polveri epossidiche: BIANCO, ANTRACITE, STONE GREY.

MENSOLE

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le mensole, con taglio a 45° gradi e accoppiate fra loro, sono dotate di staffe metalliche per l'ancoraggio ai pannelli verticali.

Sono disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69

Sono predisposte per l'alloggiamento di illuminazione a led, fornito come kit a parte.

PANNELLI VERTICALI E FIANCHI SOTTOPIANO

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

Nella parte a contatto con il pavimento sono inseriti i piedini livellatori.

Sono forniti con piastrelli in plastica di disegno esclusivo che hanno la funzione di sostegno in caso di collegamento con i piani.

VASCHETTE PORTACAVI

Optional in lamiera sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche: BIANCO, ANTRACITE, STONE GREY.

Consente l'alloggiamento di kit di elettrificazione e la raccolta dei cavi in eccesso. Il montaggio avviene a sospensione sui piastrelli reggi-piano.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

TECHNICAL DESCRIPTION

WORK TOPS

The work tops are made in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: OAK 03, GREY OAK 04, PAVIA WALNUT 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, BR. WHITE 69.

Worktops are supplied with horizontal beam of support made in press-folded sheet metal 50 x 30 x thickness 1,5 painted with epoxy powder, available in the following colours: WHITE, ANTHRACITE, STONE GREY.

SHELVES

The shelves are made in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: OAK 03, GREY OAK 04, PAVIA WALNUT 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, ANTHRACITE 55, BR. WHITE 69.

The shelves, with a 45° cut and coupled together, are supplied with metal stirrups for fixing to vertical panels.

They are prepared for the inclusion of LED lighting, supplied as a separate kit.

VERTICAL PANELS AND UNDERTOP SIDE PANELS

The panels are made in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: PAVIA WALNUT 06, STONE GREY 44, ANTHRACITE 55, BR. WHITE 69.

Levelling feet are fitted on the part in contact with the floor.

The fixing to the work tops is permitted by plastic elements of exclusive design which also provide a support function if connected to work tops.

CABLE TRAYS

Optional, in sheet metal, thickness 1 mm, powder-painted in epoxy resin, for housing the electrification kit and hiding excess cable lengths. Assembly by suspension on the plastic elements. Available in the following colours: WHITE, ANTHRACITE, STONE GREY.

PACKAGING

All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed. The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap.

DESCRIPTION TECHNIQUE

RECEPTION

PLANS DE TRAVAIL

Panneaux de particules de bois épaisseur 25 mm, revêtement mélamine, chant ABS 2 mm ABS même teinte du plan. Finitions disponibles: CHÊNE 03, CHÊNE GRIS 04, NOYER PAVIE 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, BLANC BR. 69. Les plans de travail sont munis d'une poutre de support horizontale en section rectangulaire pliée en acier de 50 x 30 x ép. 1,5 verni en époxy : BLANC, ANTHRACITE, STONE GREY.

ETAGERES

Panneaux de particules de bois épaisseur 25 mm, revêtement mélamine, chant ABS 2 mm ABS même teinte du plan. Découpe à 45°. Equipés de supports métalliques pour l'ancrage aux panneaux. Finitions disponibles: CHÊNE 03, CHÊNE GRIS 04, NOYER PAVIE 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, BLANC BR. 69, ANTHRACITE 55. Prédisposé pour le logement d'éclairage LED, fourni en option.

PANNEAUX

Panneaux de particules de bois épaisseur 25 mm, revêtement mélamine, chant ABS 2 mm ABS même teinte du plan. Finitions disponibles: NOYER PAVIE 06, STONE GREY 44, ANTHRACITE 55, BLANC BR. 69. Fournis de patins de réglage et de plaques en plastique ayant fonction de support en cas de connexion avec les plans.

GOULOTTES PASSE-CABLE

En tôle épaisseur 1 mm verni époxy, permettant l'emplacement des kit d'électrification et des câbles. A monter par suspension sur les supports des plans. Finitions disponibles: BLANC, ANTHRACITE, STONE GREY.

EMBALLAGES

Tous composants sont livrés démontés et emballés avec boîtier en carton triple et bandes de protection. Les coins sont protégés, si nécessaire, par angles antichoc. L'emballage est fermé par bandes adhésives et feillard en nylon.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

RECEPCIÓN

MESAS

Paneles de madera aglomerada espesor 25 mm, revestidos de melamina 2 mm y canto ABS mismo acabado. Disponibles en los acabados: ROBLE 03, ROBLE GRIS 04, NOGAL PAVIA 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, BLANCO BR. 69. Viga de soporte horizontal de acero en sección rectangular doblada 50 x 30 x esp. 1,5 pintada epoxi, disponible en los acabados: BLANCO, ANTRACITA, STONE GREY.

BALDAS

Paneles de madera aglomerada espesor 25 mm, revestidos de melamina 2 mm y canto ABS mismo acabado. Los estantes, con corte a 45°, están equipados con soportes de metal para el anclaje los paneles verticales. Disponibles en los acabados: ROBLE 03, ROBLE GRIS 04, NOGAL PAVIA 06, STONE GREY 44, WENGÉ 45, ANTRACITA 55, BLANCO BR. 69. En opción puede llevar iluminación LED (para pedir a parte).

PANELES VERTICALES Y FLANCOS

Paneles de madera aglomerada espesor 25 mm, revestidos de melamina 2 mm y canto ABS mismo acabado. Disponibles en los acabados: NOGAL PAVIA 06, STONE GREY 44, ANTRACITA 55, BLANCO BR. 69. Provistos de patas niveladores y placas de plástico con función de soporte cuando está conectado con las mesas.

BANDEJAS PASACABLES

Chapa espesor 1 mm pintado epoxi, permitiendo l'emplazamiento de kit de electrificación y cables. La instalación se hace en suspensión a los soporte de la mesa. Disponible en los acabados: BLANCO, ANTRACITA, STONE GREY.

EMBALAJE

Todos los componentes se suministran desmontados y embalados con caja de cartón triple, tiras de protección perimetral y protectores de esquinas. El bulto se cierra con cinta adhesiva y flejes en nylon.



inmind

256, Kifisias Ave.
15231 Chalandri, Athens

+30 210 614 1550
info@inmind.com.gr

inmind.com.gr